

Марка: FORD	Модель: FIESTA	Год: 09→
Модуль: CANlog P145	Программа №: 175 от 2014-06-23	rev.02

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12В / +24В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



CAN1 ← или → **CAN1** **CAN2**

или

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
голубой разъем 16PIN
желто-фиолетовый pin14

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
голубой разъем 16PIN
голубо-зеленый pin13

+12V красный pin9
голубой разъем 16PIN

белый разъем 24PIN
серо-оранжевый pin24 CANH

фиолетово-оранжевый pin23 CANL
белый разъем 24PIN

разъем для диагностики
серо-оранжевый pin3 CANH

фиолетово-оранжевый pin11 CANL
разъем для диагностики

разъем для диагностики
бело-голубой pin6 CANH

белый pin14 CANL
разъем для диагностики

коричнево-белый pin12
(Альтернативное управление
центрального замком)
белый разъем 24PIN

голубо-оранжевый pin12
ДАТЧИК КАПОТА
голубой разъем 24PIN

Информация для владельца автомобиля:
до момента использования в брелоке кнопки
„открытие багажника“ следует снять с охраны сигнализацию

Закрытие автомобиля с вкладыша производит
постановку сигнализации на охрану.
Открытие с вкладыша не снимает сигнализации с охраны.